



Общество с ограниченной ответственностью «Ратрак Сервис»

ИНН 7713489250 КПП 771301001

Адрес: 127247, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Восточное
Дегунино, Ш Дмитровское, д. 100, стр. 3, помещ. 1Н

Тел.: +7 495 157 27 07

Канатный подъемник LPVE 3-120B Ø 8 мм

I. Технические параметры:

Тип:	LPVE 3-120B
Длина буксировки:	макс. 120 м
Уклон наклона:	20%
Привод:	MR 31 81 Rossi Motoriduttori 3 кВт
Скорость буксировки:	регулируемая 0,5 – 1,7 м/с
Канат:	стальной Ø 8 мм
Шкивы:	фиксированные 375 мм – 24 шт.
Пропускная способность:	400-500 человек/час
Номинальное напряжение:	3 + PE + N 400/230 В, 50 Гц
Управляющее напряжение:	24 В
Условия эксплуатации:	температура до -20° С, колебания сетки 5%
Поверхностная отделка:	все конструкции оцинкованы (горячее цинкование)

II. Ценовая спецификация:

II.1 Комплектность поставки

- а.) Приводная станция, вкл. трансмиссия и двигатель
- б.) Возвратная станция
- с.) Стабилизатор шкива
- д.) Приводной подъемник ствола
- е.) Электрический распределительный щит с регулятором скорости 3 кВт на подставке, вкл. проводка с приводом
- ф.) Заземляющий штифт
- г.) Станции привода и возврата предохранительных ворот
- h.) Анкерный материал
- ch.) Транспортировочный трос Ø8 EN 12385-4 6x19 м-FC B1770sZ длина 240 м
- i.) Фиксированные шкивы 375 мм 24 шт.
- j.) Натяжитель каната 0,8 т
- к.) Кабель управления 2А x 1,5 - 120м