



Общество с ограниченной ответственностью «Ратрак Сервис»

ИНН 7713489250 КПП 771301001

Адрес: 127247, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Восточное Дегунино, Ш Дмитровское, д. 100, стр. 3, помещ. 1Н

Тел.: +7 495 157 27 07

Канатный подъемник LPVE 4-300 , 11 кВт - 300 м

I. Технические параметры:

Тип:	LPVE 4-200
Длина буксировки:	300 м
Уклон наклона:	25%
Привод:	MR 31 125 Rossi Motoriduttori 11 кВт
Скорость буксировки:	регулируемая 0,4 – 1,7 м/с
Канат:	стальной \varnothing 8 мм EN 12385-4 6x19 м-FC B1770sZ
Шкивы:	фиксированные 375 мм 60 шт.
Пропускная способность:	500 человек/час
Номинальное напряжение:	3 + PE + N 400/230 В, 50 Гц
Управляющее напряжение:	24 В
Условия эксплуатации:	температура до -20° С, колебания сетки 5%
Поверхностная отделка:	все конструкции оцинкованы (горячее цинкование)

II. Ценовая спецификация:

II.1 Пункты прейскуранта цен

- a.) Приводная станция, вкл. трансмиссия и двигатель
- b.) Станция возврата
- c.) Стабилизатор шкива
- d.) Приводной подъемник бочки
- e.) Электрический распределительный щит с регулятором скорости 11 кВт на подставке, вкл. проводка с приводом
- f.) Заземляющий штифт
- g.) Анкерный материал
- h.) Транспортировочный трос \varnothing 8 EN 12385-4 6x19 м-FC B1770sZ длина 600 м
- i.) Фиксированные шкивы 375 мм 60 шт.
- j.) Натяжитель каната 1,6 т
- l.) Кабель управления 2А x 1,5 - 300 м
- k.) Safety gate Станции привода и возврата предохранительных ворот